



# Grabador de video de red

## NVR 16 Canales

		7616 NI-E2	8616 NI-SE/P	7616 NI-E2/16P
<b>Entrada de AUDIO/VIDEO</b>	<b>Entrada de video IP</b>	16 canales	16 canales	16 canales
	<b>Audio bidireccional</b>	x1 Canal, RCA (2.0 Vp-p, 1k Ω) (usando la entrada de audio)	x1 Canal, RCA (2.0 Vp-p, 1k Ω) (usando la entrada de audio)	x1 Canal, RCA (2.0 Vp-p, 1k Ω) (usando la entrada de audio)
<b>PoE</b>	<b>Interfaz PoE independiente</b>	NO	x8	x16
	<b>Potencia máxima</b>	NO	120W	200W
	<b>Estandar soportado</b>	NO	AF	AF / AT
<b>Red</b>	<b>Ancho de banda (entrada)</b>	100 Mbps	80 Mbps	160 Mbps
	<b>Ancho de banda (salida)</b>	80 Mbps	40 Mbps	80 Mbps
	<b>Conexión remota</b>	128	128	128
<b>Salida de AUDIO/VIDEO</b>	<b>Resolución de grabación</b>	5MP / 3MP / 1080 UXGA / 720P / VGA / 4CIF DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	5MP / 3MP / 1080 UXGA / 720P / VGA / 4CIF DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	6MP / 5MP / 3MP / 1080 UXGA / 720P / VGA / 4CIF DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	<b>Cuadros por segundo</b>	Stream Principal: 50 fps Sub Stream: 50 fps	Stream Principal: 50 fps Sub Stream: 50 fps	Stream Principal: 50 fps Sub Stream: 50 fps
	<b>Salida HDMI / VGA</b>	x1 canal 1920×1080/60Hz 1600×1200/60Hz 1280×1024/60Hz 1280×720/60Hz 1024×768/60Hz	x1 canal 1920×1080/60Hz 1600×1200/60Hz 1280×1024/60Hz 1280×720/60Hz 1024×768/60Hz	x1 canal 1920×1080/60Hz 1600×1200/60Hz 1280×1024/60Hz 1280×720/60Hz 1024×768/60Hz
	<b>Salida de audio</b>	x1 Canal RCA (Lineal, 1kΩ)	x1 Canal RCA (Lineal, 1kΩ)	x1 Canal RCA (Lineal, 1kΩ)
	<b>Resolución Reproducción &amp; en vivo</b>	5MP / 3MP / 1080 UXGA / 720P / VGA / 4CIF DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	5MP / 3MP / 1080 UXGA / 720P / VGA / 4CIF DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	6MP / 5MP / 3MP / 1080 UXGA / 720P / VGA / 4CIF DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
<b>Reproducción sincronizada</b>	16CH/4CIF 12CH/720 6CH/1080	8CH/4CIF 4CH/720P 2CH/1080P 1CH/5MP	16CH/4CIF 12CH/720 6CH/1080	
<b>Disco Duro</b>	<b>Tipo de Interfaz</b>	x2 SATA	x2 SATA	x2 SATA
	<b>Capacidad</b>	Hasta 4TB (por cada disco duro)	Hasta 4TB (por cada disco duro)	Hasta 6TB (por cada disco duro)
<b>Interfaz Externa</b>	<b>Interfaz de Red</b>	x1 RJ45 10/100/1000Mbps Interfaz Ethernet Auto-adaptativo	x1 RJ45 10/100/1000Mbps Interfaz Ethernet Auto-adaptativo	x1 RJ45 10/100/1000Mbps Interfaz Ethernet Auto-adaptativo
	<b>Interfaz USB</b>	x1 USB 2.0 x1 USB 3.0	x2 USB 2.0	x1 USB 2.0 x1 USB 3.0
	<b>Alarma IN/OUT opcional</b>	4/1	4/1	4/1
<b>General</b>	<b>Temperatura de operación</b>	-10°C - +55°C	-10°C - +55°C	-10°C - +55°C
	<b>Humedad</b>	10 - 90%	10 - 90%	10 - 90%
	<b>Fuente de alimentación</b>	12V DC	100 - 240V AC	100 - 240V AC
	<b>Consumo (sin DD ni PoE)</b>	≤ 10W	≤ 15W	≤ 15W
<b>Peso y Dimensiones</b>	≤ 1 kg (Sin disco duro) 380 × 290 × 48 mm	≤ 2 kg (Sin disco duro) 445 × 290 × 45 mm	≤ 1 kg (Sin disco duro) 380 × 290 × 48mm	

7616 NI-E2

8616 NI-SE/P - 8616 NI-E2/16P

